NEU! / *NEW!* - ELAC 303 ACTIVE:

Elektronische Eigenschaften / *Electronical Features*:

- Digitale Signalverarbeitung in 24Bit / 96kHz – Technologie
- 4 leistungsstarke und energieeffiziente Class-D – Endstufen
- Eingebauter Bluetooth® - Empfänger mit A2DP-Profile
- 2 gleichzeitig nutzbare analoge Stereo-Eingänge
- Fernbedienbarkeit
- Anpassung an akustische Gegebenheiten und den Hörgeschmack mittels schaltbarer Filterfunktionen

- *Digital signal processing in 24Bit / 96kHz – technology*
- *4 powerful and efficient class-D amplifiers*
- *Built-in Bluetooth receiver with A2DP-profile*
- *2 simultaneously useable analog stereo inputs*
- *Remote controllable*
- *Adaption to acoustical conditions and to personal gusto by means of switchable filters*

Mechanische Eigenschaften / *Mechanical Features*:

Anschlüsse:

- Stereo-Eingang mit Chinch-Buchsen
- Stereo-Eingang mit 3,5mm-Kinkenbuchse
- Buchse für Anschluss des Slave
- Niederspannungsbuchse

Schalter:

- Treble Boost (Höhenanhebung +2 dB / 8 kHz)
- Bass Boost (Tiefenanhebung +2 dB / 100 Hz)
- Tone Control (Auswahl einer von 4 Frequenzgangkorrekturen für Ortsentzerrung)
- L/R Swap (Vertauschung der Signalanteile L und R für korrekte Kanalabbildung bei jeder Aufstellung)
- BT Disabled (Bluetooth-Empfänger AUS)
- Brightness LED (normal und dunkel)
- Default Settings (Aufruf der Werkseinstellung)

Connections:

- *Stereo input with RCA jacks*
- *Stereo input with 3.5 mm phone jack*
- *Jack for connecting the slave speaker*
- *Low voltage jack*

Switches:

- *Treble Boost (+2 dB boost @ 8 kHz)*
- *Bass Boost (+2 dB boost @ 100 Hz)*
- *Tone Control (Select one of 4 frequency correction curves for location equalization*
- *L/R Swap (swapping L and R channel for correct channel representation at each line-up)*
- *BT Disabled (Bluetooth receiver OFF)*
- *Brightness LED (normal and dimmed)*
- *Default Settings (Recall default values)*

Farbausführungen / *Colors:* Weiss und Schwarz Lack Hochglanz / *White and Black High Gloss*

Lieferbar ab / *Available from:* Ende 2010 / *End 2010*

Technische Daten / *Specifications*:

Dimensions (H x W x D)	120 x 90 x 150 [mm]	Inputs	2x RCA 1x 3.5 mm Phone Jack
Weight	ca. 2 kg	Input Sensitivity / Input Impedance	RCA: 200 mV / 22 kΩ 3.5 mm Phone: 200 mV / 22 kΩ
Type	2 -Way, Closed, Fully Active	Crossover Frequency	3200 Hz
Woofer	100 mm AS	Frequency Range (IEC 268-5)	48 … 24000 Hz
Tweeter	21 mm Silk Dome	Power Supply	12 ... 18 V DC / max. 90 W
Amplifier Power	4x 24 W @ 4 Ω	Max. Power Consumption	max. 90 W (Vollaussteuerung)